AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia sterowany pilotem G 1-1/2", 0,1 - 3 bar, wersja Standard, wielkość 7



Numer artykułu SKU: DRP7740-3

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie: Zdalnie sterowane regulatory cisnienia stosuje sie, gdy wymagane sa duze przeplywy przy stalym cisnieniu. Wykonanie: ze sterowaniem powrotnym (odpowietrzenie wtórne) Materialy: Korpus: Aluminium, pokrywa sprezyny POM, membrana i uszczelki: NBR Zakres temperatury: -10°C bis +60°C Przylacze manometru: G 1/4" (typoszereg 8: 2 x G 1/4") Czynniki: naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, gazy nietoksyczne i niepalne ATEX: Materialy eksploatacyjne bez wlasnego potencjalnego zródla zaplonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE Opcjonalnie: inne zakresy regulacji: 0,1-3 bar -3, 0,2-6 bar -6, 0,5-16 bar -16, mozliwosc zamkniecia zamkiem bebenkowym -K Zalety: Automatyczne odpowietrzenie przy nadcisnieniu po stronie wtórnej, Duzy przeplyw przy stalym cisnieniu, Kolo reczne mozna zablokowac przez docisk i zamknac zamkiem. *Manometr wejsciowy 0 - 25 bar

DANE TECHNICZNE

Gwint	G 1-1/2"
Ciśnienie wejściowe	maks. 40 bar
Ciężar	2,8 kg
Typoszereg	Typoszereg 7
Długość (H)	190 mm
Długość (H1)	138 mm
Przepływ	31.500 LPM
Zakres regulacji ciśnienia	0,1 - 3 bar
Wskaźnik manometru	0 - 6 bar
Długość (L)	119
Funkcja dodatkowa	brak

Nr kat.	DRP7740-3
EAN-13	4050571892807

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:21