



## Zawór bezpieczeństwa o wysokiej wydajności TÜV G 1" (15,5 bar), mosiądz



**Numer artykułu SKU:  
HSV10-15,5**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

korpus: mosiądz lub stal nierdzewna 1.4404, uszczelka: Viton (dla ciśnienia  $\geq$  25 bar: PTFE)

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +200°C (dla ciśnienia  $\geq$  25 bar: -60°C do maks. +225°C)

**Medium robocze:**

sprężone powietrze lub gazy niepalne i nietoksyczne

**Uwaga:**

Zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem ciśnienia

**Opcje wykonania:**

Certyfikacja ASME dla kotłów i zbiorników ciśnieniowych, sekcja VIII, dział 1

Możesz kupić ten produkt razem z certyfikatem UDT. Przy zamówieniu produktu wraz z certyfikatem, czas dostawy wydłuży się o 3 tygodnie. Jak zamówić certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa?

- Kliknij "dodaj do koszyka" wybrany zawór
- Z listy, która pokaże się pod zaworem "możesz potrzebować również" wybierz certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa i kliknij "dodaj do koszyka"
- Przejdź do koszyka i zamów zawartość koszyka

---

### DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	0,6 kg
<b>Gwint</b>	1
<b>Rodzaj gwintu</b>	G
<b>Zakres temperatury</b>	-20 do +200 °C
<b>Wymiar pod klucz SW</b>	41 mm
<b>Ciśnienie działania</b>	15,50 bar
<b>Oznaczenie elementu konstrukcyjnego</b>	TÜV-SV...-2055.20.D/G.0,77 CE0036 15,5 bar
<b>DN</b>	20 mm
<b>Przepustowość</b>	2974 m3/h
<b>Wersja</b>	mosiądz

<b>Nr kat.</b>	HSV10-15,5
<b>EAN-13</b>	4050571846435

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:12