AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór bezpieczeństwa o wysokiej wydajności TÜV G 1/2 (37,0 bar), mosiądz



## Numer artykułu SKU: HSV12-37

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Materiały:
korpus: mosiądz lub stal nierdzewna 1.4404, uszczelka: Viton (dla ciśnienia >= 25 bar: PTFE)

Zakres temperatury:
-20°C do maks. +200°C (dla ciśnienia >= 25 bar: -60°C do maks. +225°C)

Medium robocze:
sprężone powietrze lub gazy niepalne i nietoksyczne

**Uwaga:**
Zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem ciśnienia

Opcje wykonania:
Certyfikacja ASME dla kotłów i zbiorników ciśnieniowych, sekcja VIII, dział 1

**Możesz kupić ten produkt razem z certyfikatem UDT. Przy zamówieniu produktu wraz z certyfikatem, czas dostawy wydłuża się o 3 tygodnie.**Jak zamówić certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa?

- Kliknij "dodaj do koszyka" wybrany zawór
- Z listy, która pokaże się pod zaworem "możesz potrzebować również" wybierz certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa i kliknij "dodaj do koszyka"
- Przejdź do koszyka i zamów zawartość koszyka

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/2 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Zakres temperatury** | -60 do +225 °C |
| **Wymiar pod klucz SW** | 27 mm |
| **Ciśnienie działania** | 37 bar |
| **Oznaczenie elementu konstrukcyjnego** | TÜV-SV...-2055.11.D/G.0,8 CE0036 37 bar |
| **DN** | 11 mm |
| **Przepustowość** | 2157 m3/h |
| **Wersja** | mosiądz |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | HSV12-37 |
| **EAN-13** | 4050571367411 |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 16:22