AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór bezpieczeństwa o wysokiej wydajności TÜV G 1/2 (46,0 bar), mosiądz



Numer artykułu SKU: HSV12-46

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materiały:
korpus: mosiądz lub stal nierdzewna 1.4404, uszczelka: Viton (dla ciśnienia >= 25 bar: PTFE)

Zakres temperatury:
-20°C do maks. +200°C (dla ciśnienia >= 25 bar: -60°C do maks. +225°C)

Medium robocze:
sprężone powietrze lub gazy niepalne i nietoksyczne

Uwaga:
Zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem ciśnienia

Opcje wykonania:
Certyfikacja ASME dla kotłów i zbiorników ciśnieniowych, sekcja VIII, dział 1

Możesz kupić ten produkt razem z certyfikatem UDT. Przy zamówieniu produktu wraz z certyfikatem, czas dostawy wydłuża się o 3 tygodnie. Jak zamówić certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa?

- Kliknij "dodaj do koszyka" wybrany zawór
- Z listy, która pokaże się pod zaworem "możesz potrzebować również" wybierz certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa i kliknij "dodaj do koszyka"
- Przejdź do koszyka i zamów zawartość koszyka

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-60 do +225 °C
Wymiar pod klucz SW	27 mm
Ciśnienie działania	46 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0,8 CE0036 46 bar
DN	11 mm
Przepustowość	2669 m3/h
Wersja	mosiądz

Nr kat.	HSV12-46
EAN-13	4050571367794

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 15:21