



## Zawór bezpieczeństwa o wysokiej wydajności TÜV G 3/4 (15 bar), mosiądz



Numer artykułu SKU:  
**HSV34-15**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

korpus: mosiądz lub stal nierdzewna 1.4404, uszczelka: Viton (dla ciśnienia  $\geq$  25 bar: PTFE)

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +200°C (dla ciśnienia  $\geq$  25 bar: -60°C do maks. +225°C)

### Medium robocze:

sprężone powietrze lub gazy niepalne i nietoksyczne

### Uwaga:

Zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem ciśnienia

### Opcje wykonania:

Certyfikacja ASME dla kotłów i zbiorników ciśnieniowych, sekcja VIII, dział 1

Możesz kupić ten produkt razem z certyfikatem UDT. Przy zamówieniu produktu wraz z certyfikatem, czas dostawy wydłuży się o 3 tygodnie. Jak zamówić certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa?

- Kliknij "dodaj do koszyka" wybrany zawór
- Z listy, która pokaże się pod zaworem "możesz potrzebować również" wybierz certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa i kliknij "dodaj do koszyka"
- Przejdź do koszyka i zamów zawartość koszyka

---

## DANE TECHNICZNE

|  |  |
|--|--|
| <b>Waga</b>                                | 0,38 kg                                  |
| <b>Gwint</b>                               | 3/4                                      |
| <b>Rodzaj gwintu</b>                       | G  |
| <b>Zakres temperatury</b>                  | -20 do +200 °C                           |
| <b>Wymiar pod klucz SW</b>                 | 34 mm                                    |
| <b>Ciśnienie działania</b>                 | 15 bar                                   |
| <b>Oznaczenie elementu konstrukcyjnego</b> | TÜV-SV...-2055.16.D/G.0,79 CE0036 15 bar |
| <b>DN</b>                                  | 16 mm                                    |
| <b>Przepustowość</b>                       | 1891 m <sup>3</sup> /h                   |
| <b>Wersja</b>                              | mosiądz                                  |

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Nr kat.</b> | HSV34-15      |
| <b>EAN-13</b>  | 4050571847685 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 02:58