



## Zawór bezpieczeństwa o wysokiej wydajności TÜV G1/2 (29,0 bar), mosiądz



**Numer artykułu SKU:  
HSV12-29**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

korpus: mosiądz lub stal nierdzewna 1.4404, uszczelka: Viton (dla ciśnienia  $\geq$  25 bar: PTFE)

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +200°C (dla ciśnienia  $\geq$  25 bar: -60°C do maks. +225°C)

### Medium robocze:

sprężone powietrze lub gazy niepalne i nietoksyczne

### Uwaga:

Zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem ciśnienia

### Opcje wykonania:

Certyfikacja ASME dla kotłów i zbiorników ciśnieniowych, sekcja VIII, dział 1

Możesz kupić ten produkt razem z certyfikatem UDT. Przy zamówieniu produktu wraz z certyfikatem, czas dostawy wydłuży się o 3 tygodnie. Jak zamówić certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa?

- Kliknij "dodaj do koszyka" wybrany zawór
- Z listy, która pokaże się pod zaworem "możesz potrzebować również" wybierz certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa i kliknij "dodaj do koszyka"
- Przejdź do koszyka i zamów zawartość koszyka

---

## DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-60 do 225 °C
Wykonanie	mosiądz
Ciśnienie działania	29 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜV-SV...-2055.11.D/G.0,8 CE0036 29 bar
Długość (SW)	27 mm
DN	11 mm
Przepustowość	1.704 m <sup>3</sup> /h

Nr kat.	HSV12-29
---------	----------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:48