AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Manometr glicerynowy bezpieczny nierdzewny, pionowy, D160, 0 - 2,5 bar




## Numer artykułu SKU: MSS2,5160GLYES

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

WIKA

## OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
Manometr do szczególnego zabezpieczenia wg S 3 EN 837-1 (DIN 16006) ze sciana tylna z mozliwoscia przedmuchu i odporna na rozerwanie scianka dzialowa
Materialy:
Obudowa: 1.4301, system pomiarowy i przylacze: 1.4404, wziernik: Wielowarstwowe szklo bezpieczenstwa
Przylacze gwintowane:
G 1/2"*
Klasa:
1.0
Zakres temperatury:
Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, material pomiarowy: maks. +100°C
Stopien ochrony:
IP 65
*z czopem centrujacym do profilowanego pierscienia uszczelniajacego

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 2,5 kg |
| **Zakres wskazań** | 0 do 2.5 bar |
| **Podziałka skali** | 0,05 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | MSS2,5160GLYES |
| **EAN-13** | 4050571505608 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 15:27