



## Manometr glicerynowy bezpieczny nierdzewny, pionowy, D160, 0 - 4 bar



**Numer artykułu SKU:  
MSS4160GLYES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Zastosowanie:

Manometr do szczególnego zabezpieczenia wg S 3 EN 837-1 (DIN 16006) ze ścianką tylną z możliwością przedmuchu i odporna na rozerwanie ścianki działowa

### Materiały:

Obudowa: 1.4301, system pomiarowy i przyłącze: 1.4404, wziernik: Wielowarstwowe szkło bezpieczeństwa

### Przyłącze gwintowane:

G 1/2"\*

### Klasa:

1.0

### Zakres temperatury:

Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, materiał pomiarowy: maks. +100°C

### Stopień ochrony:

IP 65

\*z czopem centrującym do profilowanego pierścienia uszczelniającego

## DANE TECHNICZNE

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Waga            | 2,5 kg     |
| Zakres wskazań  | 0 do 4 bar |
| Podziałka skali | 0,1 bar    |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | MSS4160GLYES  |
| EAN-13  | 4050571505882 |