



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór bezpieczeństwa o wysokiej wydajności TÜV G 1", 1,8 bar



Numer artykułu SKU:
HSVH10-1,8

Numer artykułu producenta:

Wysyłka w 24-48h.

resideo **Braukmann**

OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: mosiądz, obudowa sprężyny: mosiądz (od wielkości G 1-1/4" żeliwo szare), pokrywa górna: wysokiej jakości tworzywo sztuczne, uszczelka: Viton

Zakres temperatury:

0°C do +260°C, w zależności od ciśnienia

Medium robocze:

sprężone powietrze i inne gazy nietoksyczne, neutralne i niepalne

Uwaga:

Zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem.

Możesz kupić ten produkt razem z certyfikatem UDT. Przy zamówieniu produktu wraz z certyfikatem, czas dostawy wydłuża się o 3 tygodnie. Jak zamówić certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa?

- Kliknij "dodaj do koszyka" wybrany zawór
- Z listy, która pokaże się pod zaworem "możesz potrzebować również" wybierz certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa i kliknij "dodaj do koszyka"
- Przejdź do koszyka i zamów zawartość koszyka

DANE TECHNICZNE

Gwint	G 1"
Średnica nominalna "DN"	20 mm
SW	41 mm
Długość (H)	16 mm
Długość (H1)	185 mm
Ciśnienie działania	1,8 bar
DN	20 mm

Nr kat.	HSVH10-1,8
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 20.04.2024r, g. 17:21