



Zawór bezpieczeństwa o wysokiej wydajności TÜV G 1", 23,0 bar



**Numer artykułu SKU:
HSVH10-23**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

resideo Braukmann

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Mosiadz, pokrywa sprężyny: Mosiadz (od 1 1/4" zeliwo szare), pokrywa napowietrzająca: wysokiej jakości tworzywo sztuczne, uszczelka: Viton

Zakres temperatury:

0°C do maks. +260°C, zależnie od ciśnienia

Czynniki:

do sprężonego powietrza i innych nietoksycznych, neutralnych i niepalnych gazów, swobodny przedmuch

Wskazówka:

Zawory te przeszły badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem.

Zalety:

masywne, odporne na wstrząsy wykonanie

*miesz. ASME: sprawdzony pod kątem zgodności z elementami konstrukcyjnymi 2,8 - 30 bar, maks. +180°C

Możesz kupić ten produkt razem z certyfikatem UDT. Przy zamówieniu produktu wraz z certyfikatem, czas dostawy wydłuża się o 3 tygodnie. Jak zamówić certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa?

- Kliknij "dodaj do koszyka" wybrany zawór
- Z listy, która pokaże się pod zaworem "możesz potrzebować również" wybierz certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa i kliknij "dodaj do koszyka"
- Przejdź do koszyka i zamów zawartość koszyka

DANE TECHNICZNE

Waga	1 kg
Gwint	1
Rodzaj gwintu	G
Wymiar pod klucz SW	41 mm
Ciśnienie działania	23 bar
DN	2 mm
Przepustowość	4118 m ³ /h

Nr kat.	HSVH10-23
EAN-13	4050571369682

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 19:04