



## Zawór bezpieczeństwa o wysokiej wydajności TÜV G 1", 0,5 bar



**Numer artykułu SKU:  
HSVH10-0,5**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

resideo Braukmann

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus: Mosiadz, pokrywa sprężyny: Mosiadz (od 1 1/4" zeliwo szare), pokrywa napowietrzająca: wysokiej jakości tworzywo sztuczne, uszczelka: Viton

### Zakres temperatury:

0°C do maks. +260°C, zależnie od ciśnienia

### Czynniki:

do sprężonego powietrza i innych nietoksycznych, neutralnych i niepalnych gazów, swobodny przedmuch

### Wskazówka:

Zawory te przeszły badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem.

### Zalety:

masywne, odporne na wstrząsy wykonanie

\*miesz. ASME: sprawdzony pod kątem zgodności z elementami konstrukcyjnymi 2,8 - 30 bar, maks. +180°C

Możesz kupić ten produkt razem z certyfikatem UDT. Przy zamówieniu produktu wraz z certyfikatem, czas dostawy wydłuża się o 3 tygodnie. Jak zamówić certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa?

- Kliknij "dodaj do koszyka" wybrany zawór
- Z listy, która pokaże się pod zaworem "możesz potrzebować również" wybierz certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa i kliknij "dodaj do koszyka"
- Przejdź do koszyka i zamów zawartość koszyka

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,95 kg
Gwint	1
Rodzaj gwintu	G
Wymiar pod klucz SW	41 mm
Ciśnienie działania	0,5 bar
DN	2 mm
Przepustowość	245 m <sup>3</sup> /h

Nr kat.	HSVH10-0,5
EAN-13	4050571369521

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:27