AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór bezpieczeństwa o wysokiej wydajności TÜV G 2", 16,0 bar



Numer artykułu SKU: HSVH20-16

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

resideo Braukmann

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Mosiadz, pokrywa sprezyny: Mosiadz (od 1 1/4" zeliwo szare), pokrywa napowietrzajaca: wysokiej jakosci tworzywo sztuczne, uszczelka: Viton
Zakres temperatury:
0°C do maks. +260°C, zaleznie od cisnienia
Czynniki:
do sprezonego powietrza i innych nietoksycznych, neutralnych i niepalnych gazów, swobodny przedmuch
Wskazówka:
Zawory te przeszly badania typu i dostarczane sa wylacznie ze stalym ustawieniem.
Zaleta:
masywne, odporne na wstrzasy wykonanie
*miesz. ASME: sprawdzony pod katem zgodnosci z elementami konstrukcyjnymi 2,8 - 30 bar, maks. +180°C

Możesz kupić ten produkt razem z certyfikatem UDT. Przy zamówieniu produktu wraz z certyfikatem, czas dostawy wydłuża się o 3 tygodnie. Jak zamówić certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa?

- Kliknij "dodaj do koszyka" wybrany zawór
- Z listy, która pokaże się pod zaworem "możesz potrzebować również" wybierz certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa i kliknij "dodaj do koszyka"
- Przejdź do koszyka i zamów zawartość koszyka

DANE TECHNICZNE

Waga	8 kg

Nr kat.	HSVH20-16
EAN-13	4050571370879

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 23:17