AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór bezpieczeństwa kątowy TÜV G 2" (GW), 10,0 bar



Numer artykułu SKU: SVGI2025-10

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Metal czerwony, sprezyna: Stal sprezynowa, uszczelka: Viton (zawór parowy: EPDM:
Zakres temperatury:
-20°C bis maks. +200°C (zawór parowy: -40°C do maks. +150°C)
Czynniki:
do sprezonego powietrza i innych nietoksycznych i niepalnych gazów (zawór parowy: takze para)
Wskazówka:
Zawory te przeszly badania typu i dostarczane sa wylacznie ze stalym ustawieniem.

DANE TECHNICZNE

Waga	1,6 kg
Gwint	2
Zastosowanie	do sprężonego powietrza i gazów nietoksycznych i niepalnych
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-20 do +200 °C
Wymiar pod klucz SW	68 mm
Ciśnienie działania	1 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜV-SV-31225D/G0,28 CE0036 1 bar
DN	25 mm
L	54 mm
Przepustowość sprężonego powietrza	1122 m3/h

Nr kat.	SVGI2025-10
EAN-13	4050571677770

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 09:08