AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór bezpieczeństwa kątowy do pary TÜV G 2" (GW), 1,5 bar



Numer artykułu SKU: SVGI2025-1,5EP

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materiały:
korpus: brąz, sprężyna: stal sprężynowa, uszczelka: Viton (zawór do pary: EPDM)

Zakres temperatury:
-20°C do maks. +200°C (zawór do pary: -40°C do maks. +150°C)

Medium robocze:
sprężone powietrze i inne gazy nietoksyczne, neutralne i niepalne, para nasycona (kotły parowe) wg normy TRD grupa 1

Uwaga:
Zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem.

DANE TECHNICZNE

Gwint	2
Zastosowanie	do pary nasyconej / kotłów parowych wg normy TRD grupa 1 i sprężonego powietrza
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-40 do +150 °C
Wymiar pod klucz SW	68 mm
Ciśnienie działania	1,5 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜV-SV-31225D/G0,28 CE0036 1,5 bar
DN	25 mm
L	54 mm
Przepustowość pary	197 kg/h
Przepustowość sprężonego powietrza	248 m3/h

Nr kat.	SVGI2025-1,5EP
EAN-13	4050571677763

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 08:50