



## Zawór bezpieczeństwa kątowy do pary TÜV G 2" (GW), 3,0 bar



**Numer artykułu SKU:  
SVGI2025-3EP**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

korpus: brąz, sprężyna: stal sprężynowa, uszczelka: Viton (zawór do pary: EPDM)

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +200°C (zawór do pary: -40°C do maks. +150°C)

**Medium robocze:**

sprężone powietrze i inne gazy nietoksyczne, neutralne i niepalne, para nasycona (kotły parowe) wg normy TRD grupa 1

**Uwaga:**

Zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem.

### DANE TECHNICZNE

Waga	1,6 kg
Gwint	2
Zastosowanie	do pary nasyconej / kotłów parowych wg normy TRD grupa 1 i sprężonego powietrza
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-40 do +150 °C
Wymiar pod klucz SW	68 mm
Ciśnienie działania	3 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜV-SV-31225D/G0,28 CE0036 3 bar
DN	25 mm
L	54 mm
Przepustowość pary	314 kg/h
Przepustowość sprężonego powietrza	402 m3/h

Nr kat.	SVGI2025-3EP
EAN-13	4050571678111

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 10:59