



Zawór bezpieczeństwa kątowy TÜV G 1/2 (GW), 2,0 bar



**Numer artykułu SKU:
SVGI1210-2**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: brąz, sprężyna: stal sprężynowa, uszczelka: Viton (zawór do pary: EPDM)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +200°C (zawór do pary: -40°C do maks. +150°C)

Medium robocze:

sprężone powietrze i inne gazy nietoksyczne, neutralne i niepalne, para nasycona (kotły parowe) wg normy TRD grupa 1

Uwaga:

Zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Waga | 0,21 kg |
| Gwint | 1/2 |
| Zastosowanie | do sprężonego powietrza i gazów nietoksycznych i niepalnych |
| Rodzaj gwintu | G |
| Zakres temperatury | -20 do +200 °C |
| Wymiar pod klucz SW | 27 mm |
| Ciśnienie działania | 2 bar |
| Oznaczenie elementu konstrukcyjnego | TÜV-SV-31210D/G0,28 CE0036 2 bar |
| DN | 1 mm |
| L | 26 mm |
| Przepustowość sprężonego powietrza | 48 m ³ /h |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | SVGI1210-2 |
| EAN-13 | 4050571677404 |

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 23:02