AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór bezpieczeństwa kątowy TÜV G 1/2 (GW), 15,5 bar



Numer artykułu SKU: SVGI1210-15,5

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materiały:
korpus: brąz, sprężyna: stal sprężynowa, uszczelka: Viton (zawór do pary: EPDM)

Zakres temperatury:
-20°C do maks. +200°C (zawór do pary: -40°C do maks. +150°C)

Medium robocze:
sprężone powietrze i inne gazy nietoksyczne, neutralne i niepalne, para nasycona (kotły parowe) wg normy TRD grupa 1

Uwaga:
Zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,21 kg
Gwint	1/2
Zastosowanie	do sprężonego powietrza i gazów nietoksycznych i niepalnych
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-20 do +200 °C
Wymiar pod klucz SW	27 mm
Ciśnienie działania	15,5 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜV-SV-31210D/G0,28 CE0036 15,5 bar
DN	1 mm
L	26 mm
Przepustowość sprężonego powietrza	27 m3/h

Nr kat.	SVGI1210-15,5
EAN-13	4050571677343

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 09:08