



## Zawór bezpieczeństwa kątowy do pary TÜV G 1" (GW), 1,2 bar



**Numer artykułu SKU:**  
**SVGI1016-1,2EP**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: brąz, sprężyna: stal sprężynowa, uszczelka: Viton (zawór do pary: EPDM)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +200°C (zawór do pary: -40°C do maks. +150°C)

Medium robocze:

sprężone powietrze i inne gazy nietoksyczne, neutralne i niepalne, para nasycona (kotły parowe) wg normy TRD grupa 1

Uwaga:

Zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem.

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,46 kg
Gwint	1
Zastosowanie	do pary nasyconej / kotłów parowych wg normy TRD grupa 1 i sprężonego powietrza
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-40 do +150 °C
Wymiar pod klucz SW	4 mm
Ciśnienie działania	1,2 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜV-SV-31216D/G0,28 CE0036 1,2 bar
L	35 mm
Przepustowość pary	71 kg/h
Przepustowość sprężonego powietrza	89 m3/h

Nr kat.	SVGI1016-1,2EP
EAN-13	4050571850524

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:01