



Zawór bezpieczeństwa kątowy TÜV G 1-1/4" (GW), 4,0 bar



**Numer artykułu SKU:
SVGI11418-4**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: brąz, sprężyna: stal sprężynowa, uszczelka: Viton (zawór do pary: EPDM)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +200°C (zawór do pary: -40°C do maks. +150°C)

Medium robocze:

sprężone powietrze i inne gazy nietoksyczne, neutralne i niepalne, para nasycona (kotły parowe) wg normy TRD grupa 1

Uwaga:

Zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Waga | 0,7 kg |
| Gwint | 1-1/4 |
| Zastosowanie | do sprężonego powietrza i gazów nietoksycznych i niepalnych |
| Rodzaj gwintu | G |
| Zakres temperatury | -20 do +200 °C |
| Wymiar pod klucz SW | 49 mm |
| Ciśnienie działania | 4 bar |
| Oznaczenie elementu konstrukcyjnego | TÜV-SV-31218D/G0,28 CE0036 4 bar |
| DN | 18 mm |
| L | 4 mm |
| Przepustowość sprężonego powietrza | 262 m ³ /h |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | SVGI11418-4 |
| EAN-13 | 4050571676865 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 06:51