



## Zawór bezpieczeństwa kątowy do pary TÜV G 1-1/2" (GW), 15,5 bar



**Numer artykułu SKU:  
SVGI11222-15,5EP**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: brąz, sprężyna: stal sprężynowa, uszczelka: Viton (zawór do pary: EPDM)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +200°C (zawór do pary: -40°C do maks. +150°C)

Medium robocze:

sprężone powietrze i inne gazy nietoksyczne, neutralne i niepalne, para nasycona (kotły parowe) wg normy TRD grupa 1

Uwaga:

Zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem.

### DANE TECHNICZNE

Gwint	1-1/2
Zastosowanie	do pary nasyconej / kotłów parowych wg normy TRD grupa 1 i sprężonego powietrza
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-40 do +150 °C
Wymiar pod klucz SW	56 mm
Ciśnienie działania	15,5 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜV-SV-31222D/G0,28 CE0036 15,5 bar
DN	22 mm
L	46 mm
Przepustowość sprężonego powietrza	1308 m3/h

Nr kat.	SVGI11222-15,5EP
EAN-13	4050571676186

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 17:31