



## Zawór bezpieczeństwa kątowy TÜV G 1" (GW), 1,0 bar



**Numer artykułu SKU:  
SVGI1016-1**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

korpus: brąz, sprężyna: stal sprężynowa, uszczelka: Viton (zawór do pary: EPDM)

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +200°C (zawór do pary: -40°C do maks. +150°C)

**Medium robocze:**

sprężone powietrze i inne gazy nietoksyczne, neutralne i niepalne, para nasycona (kotły parowe) wg normy TRD grupa 1

**Uwaga:**

Zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem.

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,47 kg
Gwint	1
Zastosowanie	do sprężonego powietrza i gazów nietoksycznych i niepalnych
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-20 do +200 °C
Wymiar pod klucz SW	4 mm
Ciśnienie działania	1 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜV-SV-31216D/G0,28 CE0036 1 bar
DN	16 mm
L	35 mm
Przepustowość sprężonego powietrza	8 m <sup>3</sup> /h

Nr kat.	SVGI1016-1
EAN-13	4050571675363

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 01:22