AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór bezpieczeństwa kątowy do pary TÜV G 1" (GW), 9,5 bar



## Numer artykułu SKU: SVGI1016-9,5EP

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Materiały:
korpus: brąz, sprężyna: stal sprężynowa, uszczelka: Viton (zawór do pary: EPDM)

Zakres temperatury:
-20°C do maks. +200°C (zawór do pary: -40°C do maks. +150°C)

Medium robocze:
sprężone powietrze i inne gazy nietoksyczne, neutralne i niepalne, para nasycona (kotły parowe) wg normy TRD grupa 1

**Uwaga:**
Zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1 |
| **Zastosowanie** | do pary nasyconej / kotłów parowych wg normy TRD grupa 1 i sprężonego powietrza |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Zakres temperatury** | -40 do +150 °C |
| **Wymiar pod klucz SW** | 4 mm |
| **Ciśnienie działania** | 9,5 bar |
| **Oznaczenie elementu konstrukcyjnego** | TÜV-SV-31216D/G0,28 CE0036 9,5 bar |
| **DN** | 16 mm |
| **L** | 35 mm |
| **Przepustowość sprężonego powietrza** | 439 m3/h |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SVGI1016-9,5EP |
| **EAN-13** | 4050571675974 |

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 09:08