AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór bezpieczeństwa kątowy do pary TÜV G 1" (GW), 11,0 bar



Numer artykułu SKU: SVGI1016-11EP

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materiały:
korpus: brąz, sprężyna: stal sprężynowa, uszczelka: Viton (zawór do pary: EPDM)

Zakres temperatury:
-20°C do maks. +200°C (zawór do pary: -40°C do maks. +150°C)

Medium robocze:
sprężone powietrze i inne gazy nietoksyczne, neutralne i niepalne, para nasycona (kotły parowe) wg normy TRD grupa 1

Uwaga:
Zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,48 kg
Gwint	1
Zastosowanie	do pary nasyconej / kotłów parowych wg normy TRD grupa 1 i sprężonego powietrza
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-40 do +150 °C
Wymiar pod klucz SW	4 mm
Ciśnienie działania	11 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜV-SV-31216D/G0,28 CE0036 11 bar
DN	16 mm
L	35 mm
Przepustowość sprężonego powietrza	502 m3/h

Nr kat.	SVGI1016-11EP
EAN-13	4050571675462

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 08:56