



Zawór bezpieczeństwa kątowy do pary TÜV G 1" (GW), 13,0 bar



**Numer artykułu SKU:
SVGI1016-13EP**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: brąz, sprężyna: stal sprężynowa, uszczelka: Viton (zawór do pary: EPDM)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +200°C (zawór do pary: -40°C do maks. +150°C)

Medium robocze:

sprężone powietrze i inne gazy nietoksyczne, neutralne i niepalne, para nasycona (kotły parowe) wg normy TRD grupa 1

Uwaga:

Zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem.

DANE TECHNICZNE

Gwint	1
Zastosowanie	do pary nasyconej / kotłów parowych wg normy TRD grupa 1 i sprężonego powietrza
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-40 do +150 °C
Wymiar pod klucz SW	4 mm
Ciśnienie działania	13 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜV-SV-31216D/G0,28 CE0036 13 bar
DN	16 mm
L	35 mm
Przepustowość sprężonego powietrza	586 m ³ /h

Nr kat.	SVGI1016-13EP
EAN-13	4050571675547

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:35