



## Manometr różnicowy pionowy, D100, 0 - 6 bar



**Numer artykułu SKU:  
MSD6100**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Zastosowanie:

Manometr różnicowy przeznaczony jest do płynnych i gazowych czynników, jeżeli nie mają one dużej lepkości lub nie krystalizują.

### Funkcja:

W stabilnej obudowie okrągłej pracują dwa niezależne od siebie sprężynowe systemy pomiarowe. Obydwa wskaźniki systemowe obracają się wokół tej samej osi i wskazują osobno ciśnienia. Wskaźnik z mniejszym ciśnieniem jest tarczą z podziałką. Na tej skali można odczytać bezpośrednio różnicę ciśnień danego zakresu wskazan. Każde z tych dwóch ciśnień można także odczytać bezpośrednio.

### Materiały:

Obudowa: Stal czarna, system pomiarowy i mechanizm wskazówkowy: Stop miedzi, wznik: Szkło płaskie do instrumentów

### Przylacze gwintowane:

2 x G 1/2"

### Klasa:

1.6

### Zakres temperatury:

Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, materiał pomiarowy: maks. +60°C

### Stopień ochrony:

IP 33

\*z czopem centrującym do profilowanego pierścienia uszczelniającego

## DANE TECHNICZNE

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Waga            | 1 kg       |
| Zakres wskazań  | 0 do 6 bar |
| Podziałka skali | 0,1 bar    |
| Średnica        | 100 mm     |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | MSD6100       |
| EAN-13  | 4050571502041 |