



Zawór bezpieczeństwa kątowy TÜV G 1/2 (GW), 1,3 bar, standardowy



**Numer artykułu SKU:
SVGW1210-1,3**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: brąz, sprężyna: stal sprężynowa, uszczelka: NBR (dla glikolu i czynników chłodzących: EPDM)

Zakres temperatury:

-10°C do +130°C (ciecz nie może odparowywać podczas wydmuchu)

Medium robocze:

woda i ciecze neutralne i nietoksyczne, ciecze chłodzące o zawartości glikolu do 30% (wykonanie specjalne do obiegów chłodniczych z zawartością glikolu do 100%)

Uwaga:

Zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem.

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Wymiar pod klucz SW	27 mm
Ciśnienie działania	1,3 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜV-SV-29310F0,36 CE0036 1,3 bar
DN	1 mm
L	26 mm
Wersja	standard

Nr kat.	SVGW1210-1,3
EAN-13	4050571851224

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 03:56