



## Zawór bezpieczeństwa kątowy TÜV G 1-1/4" (GW), 4,5 bar, standardowy



**Numer artykułu SKU:  
SVGW11418-4,5**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

#### Materiały:

korpus: brąz, sprężyna: stal sprężynowa, uszczelka: NBR (dla glikolu i czynników chłodzących: EPDM)

#### Zakres temperatury:

-10°C do +130°C (ciecz nie może odparowywać podczas wydmuchu)

#### Medium robocze:

woda i ciecze neutralne i nietoksyczne, ciecze chłodzące o zawartości glikolu do 30% (wykonanie specjalne do obiegów chłodniczych z zawartością glikolu do 100%)

#### Uwaga:

Zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem.

### DANE TECHNICZNE

Gwint	1-1/4
Rodzaj gwintu	G
Wymiar pod klucz SW	49 mm
Ciśnienie działania	4,5 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜV-SV-29318F0,36 CE0036 4,5 bar
DN	18 mm
L	4 mm
Wersja	standard

Nr kat.	SVGW11418-4,5
EAN-13	4050571851170

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 06:37