



Zawór bezpieczeństwa kątowy TÜV G 1-1/4" (GW), 12,0 bar, standardowy



**Numer artykułu SKU:
SVGW11418-12**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: brąz, sprężyna: stal sprężynowa, uszczelka: NBR (dla glikolu i czynników chłodzących: EPDM)

Zakres temperatury:

-10°C do +130°C (ciecz nie może odparowywać podczas wydmuchu)

Medium robocze:

woda i ciecze neutralne i nietoksyczne, ciecze chłodzące o zawartości glikolu do 30% (wykonanie specjalne do obiegów chłodniczych z zawartością glikolu do 100%)

Uwaga:

Zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,7 kg
Gwint	1-1/4
Rodzaj gwintu	G
Wymiar pod klucz SW	49 mm
Ciśnienie działania	12 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜV-SV-29318F0,32 CE0036 12 bar
DN	18 mm
L	4 mm
Wersja	standard

Nr kat.	SVGW11418-12
EAN-13	4050571679316

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 04:10