



Zawór bezpieczeństwa kątowy TÜV G 1-1/2" (GW), 3,5 bar, standardowy



**Numer artykułu SKU:
SVGW11222-3,5**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: brąz, sprężyna: stal sprężynowa, uszczelka: NBR (dla glikolu i czynników chłodzących: EPDM)

Zakres temperatury:

-10°C do +130°C (ciecz nie może odparowywać podczas wydmuchu)

Medium robocze:

woda i ciecze neutralne i nietoksyczne, ciecze chłodzące o zawartości glikolu do 30% (wykonanie specjalne do obiegów chłodniczych z zawartością glikolu do 100%)

Uwaga:

Zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem.

DANE TECHNICZNE

Gwint	1-1/2
Rodzaj gwintu	G
Wymiar pod klucz SW	56 mm
Ciśnienie działania	3,5 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜV-SV-29322F0,36 CE0036 3,5 bar
DN	22 mm
L	46 mm
Wersja	standard

Nr kat.	SVGW11222-3,5
EAN-13	4050571851101

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 03:55