



Zawór bezpieczeństwa kątowy TÜV G 1-1/2" (GW), 15,0 bar, standardowy



**Numer artykułu SKU:
SVGW11222-15**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: brąz, sprężyna: stal sprężynowa, uszczelka: NBR (dla glikolu i czynników chłodzących: EPDM)

Zakres temperatury:

-10°C do +130°C (ciecz nie może odparowywać podczas wydmuchu)

Medium robocze:

woda i ciecze neutralne i nietoksyczne, ciecze chłodzące o zawartości glikolu do 30% (wykonanie specjalne do obiegów chłodniczych z zawartością glikolu do 100%)

Uwaga:

Zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu i dostarczane są wyłącznie ze stałym ustawieniem.

DANE TECHNICZNE

Waga	1,2 kg
Gwint	1-1/2
Rodzaj gwintu	G
Wymiar pod klucz SW	56 mm
Ciśnienie działania	15 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜV-SV-29322F0,35 CE0036 15 bar
DN	22 mm
L	46 mm
Wersja	standard

Nr kat.	SVGW11222-15
EAN-13	4050571679187

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 06:38