



## Manometr membranowy pionowy, D100, 0 - 4 bar



**Numer artykułu SKU:  
MSP4100**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Zastosowanie:

Do zastosowania w przypadku substancji gazowych, płynnych, gęstych i agresywnych, w przypadku których czynnik nie może stykać się z mechanizmem pomiarowym. Membrana oddziela czynnik od mechanizmu pomiarowego, dlatego czynnik oddziałuje tylko na membranę. Do konfiguracji manometrów ze sprężynami płytkowymi, które będą pracować w wysokich temperaturach, wymagamy określenia specyficznych warunków zastosowania, w tym celu prosimy o kontakt z naszymi ekspertami.

### Materiały:

Człon pomiarowy / membrana: = 2,5 bar: 1.4571, > 2,5 bar: 1.4568, mechanizm wskazówkowy: stop miedzi, obudowa z górnym kolnierzem pomiarowym: zeliwo szare, dolny kolnierz pomiarowy: Stal, uszczelka: NBR, wziernik: Szkło płaskie do instrumentów

### Przylacze gwintowane:

G 1/2"

### Srednica kolnierza pomiarowego:

100 mm (160 mm dla skali mbar)

### Przebieżalność:

3 x wartość skali (maks. 40 bar)

### Klasa:

1.6

### Zakres temperatury:

Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, materiał pomiarowy: maks. +100°C

### Stopień ochrony:

IP 54

\*z czopem centrującym do profilowanego pierścienia uszczelniającego

## DANE TECHNICZNE

Waga	2,1 kg
Zakres wskazań	0 do 4 bar
Podziałka skali	0,1 bar
Odporny na nadciśnienie	0 do 12 bar

Nr kat.	MSP4100
EAN-13	4050571504861