AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Manometr membranowy pionowy, D100, 0 - 6 bar



Numer artykułu SKU: MSP6100

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

WIKA

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
Do zastosowania w przypadku substancji gazowych, plynnych, gestych i agresywnych, w przypadku których czynnik nie moze stykac sie z mechanizmem pomiarowym. Membrana oddziela czynnik od mechanizmu pomiarowego, dlatego czynnik oddzialywuje tylko na membrane. Do konfiguracji manometrów ze sprezynami plytkowymi, które beda pracowac w wysokich temperaturach, wymagamy okreslenia specyficznych warunków zastosowania, w tym celu prosimy o kontakt z naszymi ekspertami.
Materialy:
Czlon pomiarowy / membrana: = 2,5 bar: 1.4571, > 2,5 bar: 1.4568, mechanizm wskazówkowy: stop miedzi, obudowa z górnym kolnierzem pomiarowym: zeliwo szare, dolny kolnierz pomiarowy: Stal, uszczelka: NBR, wziernik: Szklo plaskie do instrumentów
Przylacze gwintowane:
G 1/2"*
Srednica kolnierza pomiarowego:
100 mm (160 mm dla skali mbar)
Przeciazalnosc:
3 x wartosc skali (maks. 40 bar)
Klasa:
1.6
Zakres temperatury:
Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, material pomiarowy: maks. +100°C
Stopien ochrony:
IP 54
*z czopem centrujacym do profilowanego pierscienia uszczelniajacego

DANE TECHNICZNE

Waga	2,1 kg
Zakres wskazań	0 do 6 bar
Podziałka skali	0,1 bar
Odporny na nadciśnienie	0 do 18 bar

Nr kat.	MSP6100
EAN-13	4050571504908

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 13:30