AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Manometr membranowy, nierdzewny, D100, 0 - 400 mbar



Numer artykułu SKU: MSP400100MBES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

WIKA

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
Do zastosowania w przypadku substancji gazowych, plynnych, gestych i agresywnych, w przypadku których czynnik nie moze stykac sie z mechanizmem pomiarowym. Membrana oddziela czynnik od mechanizmu pomiarowego, dlatego czynnik oddzialywuje tylko na membrane. Do konfiguracji manometrów ze sprezynami plytkowymi, które beda pracowac w wysokich temperaturach, wymagamy okreslenia specyficznych warunków zastosowania, w tym celu prosimy o kontakt z naszymi ekspertami.
Materialy:
Czlon pomiarowy / membrana: Inconel (400 mbar: AISI 316 L), mechanizm wskazówkowy: 1.4571, obudowa z górnym kolnierzem pomiarowym: 1.4571, uszczelka: Viton, wziernik: Wielowarstwowe szklo bezpieczenstwa
Przylacze gwintowane:
G 1/2"*
Srednica kolnierza pomiarowego:
100 mm (160 mm dla skali mbar)
Przeciazalnosc:
5-krotny (jednak maks. 40 bar)
Klasa:
1.6
Zakres temperatury:
Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, material pomiarowy: maks. +100°C
Stopien ochrony:
IP 54
*z czopem centrujacym do profilowanego pierscienia uszczelniajacego

DANE TECHNICZNE

Waga	1,7 kg
Zakres wskazań	0 do 400 mbar
Podziałka skali	10 mbar
Odporny na nadciśnienie	0 mbar do 2000 mbar

Nr kat.	MSP400100MBES
EAN-13	4050571504830

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 14:26