



Manometr kontaktowy poziomy (CrNi/mos.) D100, 0 - 6 bar



Numer artykułu SKU:
MWK6100/21CR

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Manometr z dwoma stykami przełączającymi (magnetyczny zestyk sprężynujący), 1 zestyk rozwierny, 1 zestyk zwierny

Materiały:

Obudowa: 1.4301, system pomiarowy i mechanizm wskazówkowy: Stop miedzi (1.4404 przy nacisku >= 100 bar), wznirik: Poliweglan

Przylacze gwintowane:

G 1/2***, z tylu mimosrodowy

Zestyk podwójny

1. Zestyk rozwiera sie przy przekroczeniu wartosci zadanych; 2. Zestyk zwiera przy przekroczeniu wartosci zadanych (zawsze zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara)

Klasa:

1.0

Zakres temperatury:

Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, material pomiarowy: maks. +80°C

Stopien ochrony:

IP 54

Funkcja przełączania 21 okazala sie funkcja najczesciej uzywana. Jezeli nie spelnilaby ona Panstwa oczekiwan, prosimy o kontakt.

*klasa 2,5, **z czopem centrujacym do profilowanego pierscienia uszczelniajacego

DANE TECHNICZNE

Waga	1,5 kg	Nr kat.	MWK6100/21CR
Zakres wskazań	0 do 6 bar	EAN-13	4050571515140
Podziałka skali	0,1 bar		
Średnica	100 mm		
Funkcja przełączania	styk podwójny nr 21: 1. styk rozwiera się, 2. styk zwiera się w razie przekroczenia ustawionej wartości		