AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Manometr kontaktowy poziomy (CrNi/mos.) D160, 0 - 60 bar



## Numer artykułu SKU: MWK60160/21CR

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

WIKA

## OPIS PRODUKTU

Manometr z dwoma stykami przelaczajacymi (magnetyczny zestyk sprezynujacy), 1 zestyk rozwierny, 1 zestyk zwierny
Materialy:
Obudowa: 1.4301, system pomiarowy i mechanizm wskazówkowy: Stop miedzi (1.4404 przy nacisku >= 100 bar), wziernik: Poliweglan
Przylacze gwintowane:
G 1/2"**, z tylu mimosrodowy
Zestyk podwójny
1. Zestyk rozwiera sie przy przekroczeniu wartosci zadanych; 2. Zestyk zwiera przy przekroczeniu wartosci zadanych (zawsze zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara)
Klasa:
1.0
Zakres temperatury:
Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, material pomiarowy: maks. +80°C
Stopien ochrony:
IP 54
Funkcja przelaczania 21 okazala sie funkcja najczesciej uzywana. Jezeli nie spelnilaby ona Panstwa oczekiwan, prosimy o kontakt.
*klasa 2,5, **z czopem centrujacym do profilowanego pierscienia uszczelniajacego

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Zakres wskazań** | 0 do 60 bar |
| **Podziałka skali** | 1 bar |
| **Średnica** | 160 mm |
| **Funkcja przełączania** | styk podwójny nr 21: 1. styk rozwiera się, 2. styk zwiera się w razie przekroczenia ustawionej wartości |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | MWK60160/21CR |
| **EAN-13** | 4050571515133 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 15:36