AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Manometr kontaktowy pionowy (CrNi/mos.) D100, 0 - 600 bar



Numer artykułu SKU: MSK600100/21CR

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

WIKA

OPIS PRODUKTU

Manometr z dwoma stykami przelaczajacymi (magnetyczny zestyk sprezynujacy), 1 zestyk rozwierny, 1 zestyk zwierny
Materialy:
Obudowa: 1.4301, system pomiarowy i mechanizm wskazówkowy: Stop miedzi (1.4404 przy nacisku >= 100 bar), wziernik: Poliweglan
Przylacze gwintowane:
G 1/2"**
Zestyk podwójny
1. Zestyk rozwiera sie przy przekroczeniu wartosci zadanych; 2. Zestyk zwiera przy przekroczeniu wartosci zadanych (zawsze zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara)
Klasa:
1.0
Zakres temperatury:
Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, material pomiarowy: maks. +80°C
Stopien ochrony:
IP 54
Funkcja przelaczania 21 okazala sie funkcja najczesciej uzywana. Jezeli nie spelnilaby ona Panstwa oczekiwan, prosimy o kontakt.
*klasa 2,5, **z czopem centrujacym do profilowanego pierscienia uszczelniajacego

DANE TECHNICZNE

Waga	1,3 kg
Zakres wskazań	0 do 600 bar
Podziałka skali	10 bar
Średnica	100 mm
Funkcja przełączania	styk podwójny nr 21: 1. styk rozwiera się, 2. styk zwiera się w razie przekroczenia ustawionej wartości

Nr kat.	MSK600100/21CR
EAN-13	4050571504311

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 15:26