



Manometr cyfrowy 0 - 160 bar, zew. zasilanie 24VDC



**Numer artykułu SKU:
DMGB160ES-D24S**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

Wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka dokładność pomiaru wraz z wysokim zabezpieczeniem przed nadciśnieniem i solidność konstrukcji. Na przykład do kalibracji manometrów** (przy użyciu pompy ręcznej HP 40).

Materiały:

Obudowa: Tworzywo sztuczne, przyłącze: 1.4571, uszczelka: NBR: (>= 1000 bar: 1.4571), czujnik: ceramika (>= 1000 bar: 1.4571)

Przyłącze gwintowane:

G 1/4"*** (>= 1000 bar: G 1/2"****)

Zakres temperatury:

Otoczenie: 0°C do maks. +60°C, czynnik: -30°C do maks. +85°C

Dopuszczalne nadciśnienie:

do 40 bar: 3 x, do 160 bar: 2 x, do 250 bar: 1,5 x końcowa wartość*skali

Klasa:

0.5

Współczynnik przelozenia:

5 pomiarów / sekunde

Automatyczny czas wylaczenia:

8 min.

Energia pomocnicza:

Bateria blokowa 9V, czas użytkowania: 5.000 h (bateria 9V 600 mA) wzgl. 10.000 h (bateria litowa 9V 1.200 mA)

Stopień ochrony:

IP 65

Wskazanie:

4-segmentowy wskaźnik LCD, wysokość cyfry 12,7 mm

Opcjonalnie:

Tryb ciągły -D, odchylenie czasów załączania -4, -16, -32, -64, tryb ciągły z zewnętrznym zasilaniem 24 V DC (wtyczka M 12, 4-żyłowa) -D24, tryb ciągły z zewnętrznym zasilaniem 24 V DC i wyjściem przełączania (30 V AC/DC, maks. 2 A, wtyczka M 12, 5-żyłowa) -D24S

*600 bar: 1,3-krotne zabezpieczenie przed nadciśnieniem, **5-punktowy protokół pomiarowy lub certyfikat DKD na zapytanie, ***z czopem centrującym do profilowanego pierścienia uszczelniającego

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Waga | 0,36 kg |
| Gwint | 1/4 |
| Zakres wskazań | 0 do 160 bar |
| Rodzaj gwintu | G |
| Odporny na nadciśnienie | 0 do 320 bar |

| | |
|----------------|----------------|
| Nr kat. | DMGB160ES-D24S |
| EAN-13 | 4050571251222 |

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 16:51