Elektrozawór bezpośredniego działania 2/2 (NC) G 1", Viton, 24 V DC



Numer artykułu SKU: ZS10V24V=

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materialy:
Korpus: mosiądz, elementy wewnętrzne: mosiądz/ stal nierdzewna, uszczelka: NBR (inne uszczelki jako opcje)

Współczynnik przepływu Kv* - 68 l/min do 684 l/min

Zakres ciśneinia pracy: dla prądu AC - 0 - 6 bar, dla prądu AC - 0 - 10 bar

Zakres temperatur:
-10°C do maks. +80°C, temperatura otoczenia: maks. +65°C

Medium robocze:
sprężone powietrze, gazy neutralne, woda, neutralne media rozcieńczone, olej opalowy (inne media na zapytanie)

Pozycja montażowa: elektromagnesem do góry

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V=, 230 V AC, inne napięcia: 12 V DC, 48 V DC, 24 V AC, 115 V AC, 48 V AC

Pobór mocy przez elektromagnes: dla prądu stałego (DC): 20 W, dla G 1-1/4“ - G 2“: 45 W, dla prądu przemiennego (AC): 24 VA, dla G 1-1/4“ - G 2“: 36 VA

Tolerancja napięcia: ±10 %

Stopień ochrony: IP 65 (rozmiar wtyczki 3)

Opcje wykonania materiałowego uszczelnień:
Uszczelka **Viton** (-10°C do maks. +130°C) **-V**, uszczelka **EPDM** do powietrza i wody goracej (-10°C do maks. +120°C) **-EP**

Zakres dostawy: zawory 2/2 dostarczane są z wtyczką i cewką

***** - przepływ wody o temp. +20°C, ciśnienie 1 bar na wlocie zaworu, wylot wolny, przeplyw dla powietrza [l/min] ok. 13,4 x kv x P wejściowe

---

DANE TECHNICZNE

Waga	1,6 kg
Ciśnienie robocze	0 do 6 bar
Gwint	1
Funkcja	2/2 (NC)
Rodzaj gwintu	G

Nr kat.	ZS10V24V=
EAN-13	4050571888114

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 17:51