



## Elektrozawór bezpośredniego działania 2/2 (NC) G 1", Viton, 24 V AC



**Numer artykułu SKU:  
ZS10V24VAC**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

#### Dane techniczne:

##### Materialy:

Korpus: mosiądz, elementy wewnętrzne: mosiądz/ stal nierdzewna, uszczelka: NBR (inne uszczelki jako opcje)

Współczynnik przepływu  $K_v^*$  - 68 l/min do 684 l/min

Zakres ciśnienia pracy: dla prądu AC - 0 - 6 bar, dla prądu DC - 0 - 10 bar

##### Zakres temperatur:

-10°C do maks. +80°C, temperatura otoczenia: maks. +65°C

##### Medium robocze:

sprężone powietrze, gazy neutralne, woda, neutralne media rozcieńczone, olej opalowy (inne media na zapytanie)

Pozycja montażowa: elektromagnesem do góry

##### Napięcia sterujące:

Standard: 24 V=, 230 V AC, inne napięcia: 12 V DC, 48 V DC, 24 V AC, 115 V AC, 48 V AC

Pobór mocy przez elektromagnes: dla prądu stałego (DC): 20 W, dla G 1-1/4" - G 2": 45 W, dla prądu przemiennego (AC): 24 VA, dla G 1-1/4" - G 2": 36 VA

Tolerancja napięcia:  $\pm 10\%$

Stopień ochrony: IP 65 (rozmiar wtyczki 3)

Opcje wykonania materiałowego uszczelnień:

Uszczelka **Viton** (-10°C do maks. +130°C) **-V**, uszczelka **EPDM** do powietrza i wody goracej (-10°C do maks. +120°C) **-EP**

Zakres dostawy: zawory 2/2 dostarczane są z wtyczką i cewką

\* - przepływ wody o temp. +20°C, ciśnienie 1 bar na wlocie zaworu, wylot wolny, przepływ dla powietrza [l/min] ok.  $13,4 \times kv \times P$  wejściowe

## DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	0 do 10 bar
Gwint	1
Funkcja	2/2 (NC)
Rodzaj gwintu	G

Nr kat.	ZS10V24VAC
EAN-13	4050571888121