

Elektrozawór bezpośredniego działania 2/2 (NC) G 3/8, NBR, 12 V DC



Numer artykułu SKU:
M238012V=

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus: Mosiądz, części wewnętrzne: Mosiądz / stal szlachetna, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +85°C, otoczenie: -10°C do maks. +50°C

Czynniki:

Sprezone powietrze, gazy neutralne, woda, neutralne czynniki rozcieńczone, olej opalowy inne czynniki na zapytanie

Pozycja montażowa:

Ze stojącym magnesem, rozwarcie bez prądu (NO) także z magnesem leżącym

Napięcia:

Standard: 24 V=, 230 V AC, na życzenie: 12 V=, 48 V=, 24 V AC, 115 V AC, 48 V AC

Stopień ochrony:

IP 65

Opcjonalnie:

Uszczelka Viton (-10°C do maks. +130°C, G 1 1/4" - G 1 1/2": maks. +85°C) -V, uszczelka EPDM do powietrza i wody gorącej (-10°C maks. do +120°C) -EP, ochrona antywybuchowa EX* -EX

Informacje:

Te zawory dostarczane są zasadniczo z cewką i wtyczką.

*Proszę podać stopień ochrony, tylko zawory NC, **przepływ wody przy +20°C, 1 bar ciśnienia na wejściu zaworu, swobodny wylot. przepływ dla powietrza [l/min] ok. 13,4 x kv x Pwejsie, jeśli Pwyjsie Pwejsie/2 (Pwejsie i Pwyjsie to wartości absolutne w bar.)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,75 kg
Ciśnienie robocze	-0,95 do 12 bar
Temperatura otoczenia	+50 °C
Gwint	3/8
Funkcja	2/2 (NC)
Rodzaj gwintu	G
Napięcie sterowania	12 V=
Napięcie sterownicze	12 V=

Nr kat.	M238012V=
EAN-13	4050571476922

Data wygenerowania podsumowania: 21.07.2026r, g. 21:37