AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór bezpośredniego działania 2/2 (NC) G 1-1/2", NBR, 115 V AC



Numer artykułu SKU: M21120115V

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Mosiadz, czesci wewnetrzne: Mosiadz / stal szlachetna, uszczelka: NBR
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +85°C, otoczenie: -10°C do maks. +50°C
Czynniki:
Sprezone powietrze, gazy neutralne, woda, neutralne czynniki rozcienczone, olej opalowy inne czynniki na zapytanie
Pozycja montazowa:
Ze stojacym magnesem, rozwarcie bez pradu (NO) takze z magnesem lezacym
Napiecia:
Standard: 24 V=, 230 V AC, na zyczenie: 12 V=, 48 V=, 24 V AC, 115 V AC, 48 V AC
Stopien ochrony:
IP 65
Opcjonalnie:
Uszczelka Viton (-10°C do maks. +130°C, G 1 1/4" - G 1 1/2": maks. +85°C) -V, uszczelka EPDM do powietrza i wody goracej (-10°C maks. do +120°C) -EP, ochrona antywybuchowa EX* -EX
Informacje:
Te zawory dostarczane sa zasadniczo z cewka i wtyczka.
*Prosze podac stopien ochrony, tylko zawory NC, **przeplyw wody przy +20°C, 1 bar cisnienia na wejsciu zaworu, swobodny wylot. przeplyw dla powietrza [l/min] ok. 13,4 x kv x Pwejscie, jesli Pwyjscie Pwejscie/2 (Pwejscie i Pwyjscie to wartosci absolutne w bar.)

DANE TECHNICZNE

Waga	4,4 kg
Ciśnienie robocze	0 do 10 bar
Temperatura otoczenia	+50 °C
Gwint	1-1/2
Funkcja	2/2 (NC)
Rodzaj gwintu	G
Napięcie sterowania	115 V AC
Napięcie sterownicze	115 V AC

Nr kat.	M21120115V
EAN-13	4050571473341

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:47