# Elektrozawór 2/2 G 3/8 (NC), 115 V AC, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU: M238ES115V**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne:

Materiały:
korpus G 1/8" i G 1/4": stal nierdzewna 1.4104, G 1/2" do G 2": stal nierdzewna 1.4581 (elementy wewnetrzne stal nierdzewna 1.4104), uszczelka: Viton

Współczynnik przepływu Kv* - od 4.5 l/min do 750 l/min

Zakres temperatur:
-20°C do +130°C, temperatura otoczenia: -10°C do +50°C

Medium robocze
Sprężone powietrze, gazy neutralne, media neutralne rozcieńczone, inne media na zapytanie

Pozycja montażowa: z magnesem do góry (dla G 3/8" - G 2" również z magnesem leżącym)

Napięcia sterujące: Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zapytanie

Tolerancja napięcia: ±10 %

Stopien ochrony: IP 65 (rozmiar wtyczki 3)

Zakres dostawy: zawory 2/2 dostarczane są z wtyczką i cewką

**UWAGA:** Jeżeli w zaworze dochodzi do wyrównania ciśnienia, np. na skutek tego, ze na wyjściu

zaworu brak jest przepływu medium lub przepływ jest bardzo mały, zawór przestaje funkcjonować (otwiera sie i zamyka w sposób nie w pelni kontrolowany

* - przepływ wody o temp. +20°C, ciśnienie 1 bar na wlocie zaworu, wylot wolny, przeplyw dla powietrza [l/min] ok. 13,4 x kv x P wejściowe

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,65 kg |
| **Ciśnienie robocze** | 0,3 do 20 bar |
| **Gwint** | 3/8 |
| **Funkcja** | 2/2 (NC) |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie sterowania** | 115 V AC |
| **Napięcie sterownicze** | 115 V AC |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | M238ES115V |
| **EAN-13** | 4050571477158 |

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 20:13