



Elektrozawór bezpośredniego działania 2/2 G 1/2 (NC), 24 V AC, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
ZS12ES24VAC**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materialy:

Korpus: stal nierdzewna 1.4306, części wewnętrzne: stal nierdzewna, uszczelka: Viton

Współczynnik przepływu Kv* - od 68 l/min do 684 l/min

Ciśnienie pracy: dla prądu stałego: 0 - 6 bar, dla prądu przemiennego - 0 - 10 bar

Zakres temperatur:

-20°C do +120°C, temperatura otoczenia: maks. +65°C

Medium robocze:

sprężone powietrze, gazy neutralne, neutralne media rozcieńczone, inne czynniki na zapytanie

Pozycja montażowa: elektromagnesem do góry

Napięcia sterujące:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Pobór mocy przez cewkę: dla prądu stałego (DC): 20 W, dla G 1-1/4" - G 2": 45 W, dla prądu przemiennego (AC): 24 VA, dla G 1 1/4" - G 2": 36 VA

Tolerancja napięcia: ±10 %

Stopień ochrony:

IP 65 (wielkość wtyczki 3)

Zakres dostawy

elektrozawory są dostarczane z cewką i wtyczką

* - przepływ wody o temp. +20°C, ciśnienie 1 bar na wlocie zaworu, wylot wolny, przepływ dla powietrza [l/min] ok. 13,4 x kv x P wejściowe

DANE TECHNICZNE

Waga	1 kg
Ciśnienie robocze	0 do 10 bar
Gwint	1/2
Funkcja	2/2 (NC)
Rodzaj gwintu	G

Nr kat.	ZS12ES24VAC
EAN-13	4050571816551

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 10:02