AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2 G 1/2 (NC), 24 V AC, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU: M2120ES24VAC**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne:

Materiały:
korpus: stal nierdzewna 1.4306, części wewnętrzne: stal nierdzewna, uszczelka: Viton

Współczynnik przepływu Kv* - od 65 l/min do 750 l/min

Ciśnienie pracy: 0 - 16 bar

Zakres temperatur:
-10°C do +80°C, temperatura otoczenia: maks. +35°C

Medium robocze:
sprężone powietrze, gazy neutralne, neutralne media rozcienczone, inne czynniki na zapytanie

Pozycja montażowa: elektromagnesem do góry

Napiecia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napięcia: ±10 %

Stopień ochrony: IP 65

Zakres dostawy
elektrozawory są dostarczane z cewką i wtyczką

* - przepływ wody o temp. +20°C, ciśnienie 1 bar na wlocie zaworu, wylot wolny, przeplyw dla powietrza [l/min] ok. 13,4 x kv x P wejściowe

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,9 kg |
| **Gwint** | 1/2 |
| **Funkcja** | 2/2 (NC) |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie sterowania** | 24 V AC |
| **Napięcie sterownicze** | 24 V AC |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | M2120ES24VAC |
| **EAN-13** | 4050571474164 |

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 15:44