Elektrozawór 2/2 G 1-1/2" (NO), 230 V AC, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU: MO21120ES230V

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:
korpus: stal nierdzewna 1.4306, części wewnętrzne: stal nierdzewna, uszczelka: Viton

Współczynnik przepływu Kv* - od 65 l/min do 750 l/min

Ciśnienie pracy: 0 - 16 bar

Zakres temperatur:
-10°C do +80°C, temperatura otoczenia: maks. +35°C

Medium robocze:
sprężone powietrze, gazy neutralne, neutralne media rozcienczone, inne czynniki na zapytanie

Pozycja montażowa: elektromagnesem do góry

Napiecia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napięcia: ±10 %

Stopień ochrony: IP 65

Zakres dostawy
elektrozawory są dostarczane z cewką i wtyczką

* - przepływ wody o temp. +20°C, ciśnienie 1 bar na wlocie zaworu, wylot wolny, przeplyw dla powietrza [l/min] ok. 13,4 x kv x P wejściowe

DANE TECHNICZNE

Waga	6 kg
Gwint	1-1/2
Funkcja	2/2 (NO)
Rodzaj gwintu	G
Napięcie sterowania	230 V AC
Napięcie sterownicze	230 V AC

Nr kat.	MO21120ES230V
EAN-13	4050571493660

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 16:50