AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 3/2 (NC) G 1/8, 12 V DC, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU: M318ES12V=

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materialy: korpus - stal nierdzewna 1.4104, uszczelka: Viton

Zakres temperatur: -10°C do +130°C, temperatura otoczenia: maks. +50°C

Średnica nominalna DN [mm]: 2

Ciśnienie pracy: 0 - 10 bar

Pozycja montazowa: elektromagnesem do góry

Napięcia sterujące: Standard: 24 V DC, 230 V AC, na zapytanie dostępne są inne napięcia

Współczynnik Kv* - 2.2 l/min

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Stopień ochrony: IP 65

Rozmiar wtyczki - 3

Uwaga: ciśneinie zasilania należy podłączać do **przyłącza 2**, odpowietrzenie przez przyłącze 3

Zakres dostawy: elektrozawory są dostarczane z wtyczką i cewką

* -przepływ wody przy +20°C, ciśnienie 1 bar na wejściu zaworu, swobodny wyplyw

DANE TECHNICZNE

Waga	0,45 kg
Ciśnienie robocze	0 do 10 bar
Gwint	1/8
Funkcja	3/2 (NC)
Rodzaj gwintu	G
Napięcie sterowania	12 V=
Napięcie sterownicze	12 V=

Nr kat.	M318ES12V=
EAN-13	4050571478308

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 00:57