# Filtroreduktor miniaturowy G1/4, 0,5 - 10 bar




**Numer artykułu SKU: FD01AM**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

**OPIS PRODUKTU**

## Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, membrana i uszczelki: NBR, zbiornik kondensatu: poliweglan, kołpak sprężyny: POM
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: filtr, reduktor ciśnienia membranowy z odpowietrzeniem wtórnym, filtrowaniem na zasadzie odsrodkowej oraz przez spiekany wkład filtra
- Przepływ: 350 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: 1,5 - 16 bar (z metalowym zbiornikiem 1,5 - 25 bar)
- Zakres ciśnienia wyjściowego (w zależności od typu) : 0,1 do 16 bar
- Sposób usuwania kondensatu: półautomatyczny**
- Przyłącze manometru: G 1/8"
- Dokładność filtracji: 5 µm
- Maks. ilość kondensatu w zbiorniku: 16 $cm^3$
- Gwint do mocowania pulpitowego: M30x1,5
- ATEX: materialy eksploatacyjne bez wlasnego potencjalnego zródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Zakres dostawy: filtroreduktor razem z manometrem 40 mm
- Opcje wykonania: wersja ze zbiornikiem metalowym od 1,5 do 25 bar*** **- M**, automatyczny spust kondensatu spustu **- AM**, automatyczny spust kondensatu NC (0 - 16 bar) **- AMNC**
- w pierwszej kolejności zalecamy stosowanie standardowego zakresu regulacji ciśnienia 0.5 do 10 bar

** kiedy ciśnienie wejściowe spadnie poniżej min. ciśnienia wejściowego (do ok. 0,5 bar), zawór spustowy otwiera sie automatycznie

*** w wersji z metalowym zbiornikiem maks. 16 bar

**UWAGA:** nie należy dokręcać korka spustowego (śruby spustowej) do oporu gdyż półautomatyczne opróżnianie z kondensatu może nie działać!

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | G 1/4" |
| **Ciśnienie wejściowe** | 1,5 - 16 bar |
| **Zakres regulacji ciśnienia** | 0,5 - 10 bar |
| **Spust kondensatu** | automatyczne |
| **Wersja zbiornika** | ze zbiornikiem poliweglanowym |
| **Do średnicy manometru** | 40 mm |
| **Wskaźnik manometru** | 0 - 16 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | FD01AM |
| **EAN-13** | 4050571890483 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:55