AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtroreduktor STANDARD G1/2, 0,5-6 bar, wielkość 2



Numer artykułu SKU: FD23-6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:
Regulator cisnienia ze sterowaniem powrotnym (z odpowietrzeniem wtórnym) z dodatkowym filtrowaniem na zasadzie odsrodkowej i przez filtr
Materialy:
Korpus: Odlew cisnieniowy z cynku Z410 (typoszereg 5: aluminium), membrana i uszczelki: NBR, zbiornik kondensatu: Poliweglan (typoszereg mini: pokrywa sprezynowa: POM)
Zakres temperatury:
do maks. +60°C
Cisnienie wejsciowe:
1,5 - 16 bar
Usuwanie kondensatu:
pólautomatyczny**
Czynniki:
Sprezone powietrze, nietoksyczne, niepalne gazy
ATEX:
Materialy eksploatacyjne bez wlasnego potencjalnego zródla zaplonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
Zalety:
automatyczne odpowietrzenie przy nadcisnieniu po stronie wtórnej, kolo reczne mozna zablokowac przez docisk i zamknac zamkiem
Przylacze manometru:
G 1/4"
Gwint w tablicy sterowniczej:
Typoszereg od 1 do 3: M 20 x 1,5
Opcjonalnie:
wykonanie z koszykiem ochronnym -S, wykonanie ze zbiornikiem metalowym* (1,5-25 bar) -M, automatyka spustu -AM, automatyka spustu bez cisnienia zamknieta* (0-16 bar) -AMNC
*nie dla typoszeregu 1, w polaczeniu ze zbiornikiem metalowym maks.16 bar.

DANE TECHNICZNE

Waga	1,3 kg
Gwint	G 1/2
Ciśnienie wejściowe	1,5 do 16 bar
Typoszereg	Standard 2
Przepływ	1500 l/min
Zakres regulacji ciśnienia	0,2 do 6 bar
Maks. ilość kondensatu	50 cm3
Spust kondensatu	półautomatyczny
Wersja zbiornika	Pojemnik z tworzywa sztucznego
Średnica porów w filtrze	40 µm
Wskaźnik manometru	0 do 10 bar
L	70 mm
H	270 mm
H1	118 mm

Nr kat.	FD23-6
EAN-13	4050571294069

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 07:55