AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtroreduktor STANDARD G1/4, 0,5-16 bar, wielkość 1



Numer artykułu SKU: FD11-16M

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:
Regulator cisnienia ze sterowaniem powrotnym (z odpowietrzeniem wtórnym) z dodatkowym filtrowaniem na zasadzie odsrodkowej i przez filtr
Materialy:
Korpus: Odlew cisnieniowy z cynku Z410 (typoszereg 5: aluminium), membrana i uszczelki: NBR, zbiornik kondensatu: Poliweglan (typoszereg mini: pokrywa sprezynowa: POM)
Zakres temperatury:
do maks. +60°C
Cisnienie wejsciowe:
1,5 - 16 bar
Usuwanie kondensatu:
pólautomatyczny**
Czynniki:
Sprezone powietrze, nietoksyczne, niepalne gazy
ATEX:
Materialy eksploatacyjne bez wlasnego potencjalnego zródla zaplonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
Zalety:
automatyczne odpowietrzenie przy nadcisnieniu po stronie wtórnej, kolo reczne mozna zablokowac przez docisk i zamknac zamkiem
Przylacze manometru:
G 1/4"
Gwint w tablicy sterowniczej:
Typoszereg od 1 do 3: M 20 x 1,5
Opcjonalnie:
wykonanie z koszykiem ochronnym -S, wykonanie ze zbiornikiem metalowym* (1,5-25 bar) -M, automatyka spustu -AM, automatyka spustu bez cisnienia zamknieta* (0-16 bar) -AMNC
*nie dla typoszeregu 1, w polaczeniu ze zbiornikiem metalowym maks.16 bar.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,85 kg
Gwint	G 1/4
Ciśnienie wejściowe	1,5 do 25 bar
Typoszereg	Standard 1
Przepływ	900 l/min
Zakres regulacji ciśnienia	0,5 do 16 bar
Maks. ilość kondensatu	35 cm3
Spust kondensatu	półautomatyczny
Wersja zbiornika	Zbiornik metalowy bez rurki wziernikowej
Średnica porów w filtrze	5 µm
Wskaźnik manometru	0 do 25 bar
L	54 mm
H	239 mm
H1	100 mm

Nr kat.	FD11-16M
EAN-13	4050571293529

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 08:07