Elektrozawór miniaturowy 2/2 (NC) M5, 12 V DC



Numer artykułu SKU: M2M5ES12V=

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:
korpus: stal nierdzewna 1.4104, sprężyna: stal nierdzewna 1.4310, uszczelka: FKM

Zakres temperatur: 0°C do +60°C

Ciśnienie robocze: -0,9 do 7 bar

Przepływ: 30 l/min

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane, gazy neutralne i niewybuchowe

Pozycja montażowa: dowolna

Napięcia sterujace: 24 V DC i 12 V DC

Pobór prądu przez elektromagnes: 1.5 W

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Stopień ochrony: IP 40

Zakres dostawy: zawór dostarczany jest z kablem długości 300 mm (na specjalne życzenie dostępne

są także chorągiewki wtykowe do montażu płytki)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,07 kg
Gwint	M 5
Funkcja	2/2 (NC)
Rodzaj gwintu	M
Napięcie sterowania	12 V=
Napięcie sterownicze	12 V=

Nr kat.	M2M5ES12V=
EAN-13	4050571477509

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 22:49